


PD795Ex

Profesyonel ATEX Dijital El Telsizi

Hytera

DMR
DIGITAL MOBILE RADIO ASSOCIATION



- 1024 Kanal
- Sesli Kanal Anonsu
- ATEX / IECEx / FM / CSA / CQST IIC Belgeli
- Türkçe / İngilizce / Arapça Menü Dili
- Gün Işığında Okunabilen 1.8 inch LCD Ekran
- IP67 Toz ve Su Geçirmez
- Mix Mod (Dijital ve Analog kullanım)
- Man Down ve Lone Walker Acil Durum Modu
- GPS özelliği
- Titreşim
- Özel Ayarlanılır Zil Sesleri
- İş Eldiveni ile Rahat Kullanım İmkanı
- Dtmf / 2 Tone / 5 Tone / Hdc
- Gizli Mod
- Trunk Mod
- Roaming



IECEx

Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret ediniz: www.hyteraturkiye.com

PD795Ex Profesyonel Dijital El Telsizi

DIGITAL VERSATILE SERVICES TECHNOLOGIES

PD795Ex

Profesyonel Atex Dijital El Telsizi

Hytera

Teknik Özellikleri

Genel	Frekans Bandı	UHF : 400-470MHz VHF : 136-174MHz
	Kanal Sayısı	1024
	Grup Sayısı	64
	Kanal Aralığı	12.5KHz / 20KHz / 25KHz
	Çalışma Voltajı	7.4V (rated)
	Batarya (Standart)	1800mAh (Li-Ion)
	Frekans Kararlılığı	± 1.5ppm
	Anten Empedansı	50 Ω
	Boyutları (H×W×D) (standart pil ile antensiz)	141X 55 X 39mm
	Ağırlık (anten ve standart pil ile)	495g
Anti-explosion levels	LCD Ekran	160 × 128 pixels, 65535 colors 1.8 inch, 4 rows
	ATEX	II 2G Ex ib IIC T4 II 2D Ex ib IIIC T120°C IP5X I M2 Ex ib
	IECEX	Ex ib IIC T4 Ex ib IIIC T120°C IP5X Ex ib I
FM/CSA	Class I, Zone 1 AEx/Ex ib IIC T4 Gb Class II, III Div 1, Group E, F, G T120°C -20°C ≤ Ta ≤ 50°C	
Gps	TTFF (Time To First Fix) Cold Start	< 1 minute
	TTFF (Time To First Fix) Hot Start	< 10 seconds
	Horizontal Accuracy	< 10 meters
Alıcı	Ses Çıkışı	1 W
	Ses Bozulma	≤ 3%
	Ses Tepki	+1 ~ -3dB
	İletilen Sahte Emisyon	< -57dBm
Verici	RF Güç Çıkışı	UHF High Power: 1W VHF High Power: 1W
	FM Modülasyon	11K0F3E @ 12.5KHz; 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz
	4FSK Dijital Modülasyon	12.5KHz Data Only: 7K60FXD 12.5KHz Data & Voice: 7K60FXW
	İletilen / Yayılan Emisyon	-36dBm<1GHz; -30dBm>1GHz
	Deviasyon Limiti	± 2.5KHz @ 12.5KHz; ± 4.0KHz @ 20KHz; ± 5.0KHz @ 25KHz
	FM Gürültüsü	40dB @ 12.5KHz; 43dB @ 20KHz; 45dB @ 25KHz
	Seçicilik (2 Sinyal)	60dB @ 12.5KHz; 70dB @ 20/25KHz
	Ses Tepki	+1 ~ -3dB
	Harmonik Distorsiyon	≤ 3% @ 1 kHz
	Dijital Vocoder Türü	AMBE++ or SELP
Dijital Protokol	ETSI-TS102 361-1,-2,-3	
Çevresel Özellikler	Çalışma Isı Aralığı	-30°C ~ +60°C
	Depolama Sıcaklığı	-40°C ~ +85°C
	ESD	IEC 61000-4-2 (level 4) ± 8kV (contact) ± 15kV (air)
	Amerikan Askeri Standart	MIL-STD-810 C/D/E/F/G
	Toz ve Su Koruması	IP67 Standard
	Nem	Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard
Shock & Vibration	Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard	

Opsiyonel Aksesuarlar



Intrinsically Safe Remote Speaker Microphone (IP67) SM18N4-Ex




Carrying Case with (Leather) (swivel) LCY005



Programming Cable (USB Port) PC38



Intrinsically Safe Bone Conduction Headset (IP67) EBN10-Ex*1



Intrinsically Safe Noise-cancelling Headset ECN20-Ex*1



Intrinsically Safe Throat-vibrating Earpiece (IP67) ELN09-Ex*1

Standard

- Li-Ion Battery
- Antenna
- MCU Rapid-rate Charger
- Belt Clip
- Power Adapter
- Leather Strap

**Resimler sadece referans içindir ve gerçek ürünlerden farklılık gösterebilir.

DMR ne demek ?

Dmr : Digital Mobile Radio , Yakın kanal röleli Haberleşme ve Trunk haberleşme olarak 3 farklı fazda Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmış standarta sahip 12.5 kHz kanalda 2 zaman slotu sağlayan TDMA kanal erişim tekniği kullanan Sayısal Telsiz Sistemidir.

Dmr & Hytera

Hytera Communications Corporation Limited (Hytera), profesyonel kablosuz iletişim cihazlarını üreten ilk beş dünya lideri üreticilerden biridir. Hytera, DMR Teknolojisinin öncülerindedir. Bu öncülüğünü onu yenilikçi ve profesyonel iki yönlü telsizler, kablosuz bağlantı noktası sistemleri ve hizmetlerini sunarak, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmıştır. Hytera, teknik başarılarının, AR-GE yeteneğinin ve tüm dünyadaki satış ağının avantajlarını kullanarak, müşterilerine başarılı katma değerli ürün ve hizmetler sunmayı ve böylece müşterilerinin uzun vadeli büyümesine destek olmayı hedeflemiştir.

Yetkili Satıcı :



www.hyteraturkiye.com