


X1P

Profesyonel Dijital El Telsizi

Hytera



DMR
DIGITAL MOBILE RADIO ASSOCIATION



X1P



X1P

- 1024 Kanal
- Sesli Kanal Anonsu
- Ultra İnce Çelik Kasa
- 1.8 "TFT LCD ekran (Gün ışığında görünürlük)
- IP67 Toz ve Su Geçirmez
- Mix Mod (Dijital ve Analog kullanım)
- Man Down ve Lone Walker Acil Durum Modu
- GPS özelliği
- Titreşim
- Özel Ayarlanılır Zil Sesleri
- İş Eldiveni ile Rahat Kullanım İmkanı
- Dtmf / 2 Tone / 5 Tone / Hdc
- Gizli Mod
- Trunk Mod
- Roaming



İphone 4

Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret ediniz: www.hyteraturkiye.com

NEW GENERATION OF COMMUNICATIONS TECHNOLOGY

X1P Profesyonel Dijital El Telsizi



Teknik Özellikleri

Genel	Frekans Bandı	UHF : 400-470MHz VHF : 136-174MHz	
	Kanal Sayısı	1024	
	Grup Sayısı	64	
	Kanal Aralığı	25 KHz / 20KHz / 12.5KHz	
	Çalışma Voltajı	7.4V (rated)	
	Batarya (Standart)	1500mAh (Li-Ion)	
	Frekans Kararlılığı	± 1.5ppm	
	Anten Empedansı	50 Ω	
	Boyutları (H×W×D) (standart pil ile antensiz)	119,5 X 57 X 23mm	
	Ağırlık (anten ve standart pil ile)	240g	
LCD Ekran	160 x 128 pixels, 65536 colors 1.8 inch, 4 rows		
Alıcı	Duyarlılık	Analog	0.3 μ V (12dB SINAD); 0.22 μ V (Typical) (12dB SINAD) 0.4 μ V (20dB SINAD)
		Digital	0.3 μ V /BER5%
	Seçicilik TIA-603 ETSI	60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20/25KHz 60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20/25KHz	
	İntermodülasyon TIA-603 ETSI	70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz	
	Sahte Yayımlı Tepkisi TIA-603 ETSI	70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz	
	Bloke Etme TIA-603 ETSI	80dB 84dB	
	Gürültü	40dB @ 12.5KHz; 43dB @ 20KHz; 45dB @ 25KHz	
	Ses Çıkışı	1 W	
	Ses Bozulma	≤ 3%	
	Ses Tepki	+1 ~ -3dB	
Verici	İletilen Sahte Emisyon	< -57dBm	
	RF Güç Çıkışı	UHF High Power: 4W VHF High Power: 5W	
	FM Modülasyon	11K0F3E @ 12.5KHz; 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz	
	4FSK Dijital Modülasyon	12.5KHz Data Only: 7K60FXD 12.5KHz Data & Voice: 7K60FXW	
	İletilen / Yayılan Emisyon	-36dBm<1GHz; -30dBm>1GHz	
	Deviasyon Limiti	± 2.5KHz @ 12.5KHz; ± 4.0KHz @ 20KHz; ± 5.0KHz @ 25KHz	
	FM Gürültüsü	40dB @ 12.5KHz; 43dB @ 20KHz; 45dB @ 25KHz	
	Seçicilik (2 Sinyal)	60dB @ 12.5KHz; 70dB @ 20/25KHz	
	Ses Tepki	+1 ~ -3dB	
	Harmonik Distorsiyon	≤ 3% @ 1 kHz	
Ekstra Özellikler	Dijital Vocoder Türü	AMBE++ or SELP	
	Dijital Protokol	ETSI-TS102 361-1,-2,-3	
	Çalışma Isı Aralığı	-30°C ~ +60°C	
	Depolama Sıcaklığı	-40°C ~ +85°C	
	ESD	IEC 61000-4-2 (level 4) ± 8kV (contact) ± 15kV (air)	
	Amerikan Askeri Standart	MIL-STD-810 C/D/E/F/G	
	Toz ve Su Koruması	IP67 Standart	
	Nem	Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard	
	Shock & Vibration	Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard	

Opsiyonel Aksesuarlar



Hytera X1P

Hytera, X1P modeli için eksiksiz bir aksesuar serisi sunuyor. Ses aksesuarları, batarya, taşınabilir aksesuarlar, X1P performansını artırır.

**Resimler sadece referans içindir ve gerçek ürünlerden farklılık gösterebilir.

DMR ne demek ?

Dmr : Digital Mobile Radio , Yakın kanal röleli Haberleşme ve Trunk haberleşme olarak 3 farklı fazda Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmış standarta sahip 12.5 kHz kanalda 2 zaman slotu sağlayan TDMA kanal erişim tekniği kullanan Sayısal Telsiz Sistemidir.

Dmr & Hytera

Hytera Communications Corporation Limited (Hytera), profesyonel kablosuz iletişim cihazlarını üreten dünya lideri üreticilerden biridir. Hytera, DMR Teknolojisinin öncülerindedir. Bu öncülüğü ile yenilikçi ve profesyonel iki yönlü telsizler, kablosuz bağlantı noktaları sistemleri ve hizmetlerini sunarak, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmıştır. Hytera teknik başarısını, AR-GE yeteneğini ve tüm dünyadaki satış ağıнын avantajlarını kullanması ile sağlamaktadır. Müşterilerine başarılı katma değerli ürün ve hizmetler sunmayı ve böylece müşterilerinin uzun vadeli büyümesine destek olmayı hedeflemiştir.

" 1 Frekans 2 Grup Görüşmesi "

